

Scaldacqua elettrici piccoli litraggi

- Garanzia 5 anni
- Gamma composta da 5 modelli con capacità da 10, 15 e 30 litri
- Modelli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello

DOTATI DI:

- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato con trattamento igienizzante "Blue Silicon"
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno con indicazione della potenza a led
- Involucro esterno in abs
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura



* SOTTOLAVELLO

TABELLA DATI TECNICI

MODELLO			SG 10	SG 10S*	SG 15	SG 15S*	SG 30
Profilo di carico			XXS	XXS	XXS	XXS	S
Classe Classe ErP			B	C	B	C	D
Consumo quotidiano Energia elettrica	Qelec	kWh	2,781	3,134	2,781	3,134	3,073
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	32,0	29,0	32,0	29,0	29,5
Consumo annuale di elettricità	AEC	kWh	576	636	576	636	626
Livello di Potenza sonora	Lwa	dB	15	15	15	15	15
Capacità serbatoio	l		10	10	15	15	30
Potenza elettrica	W		1500	1500	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento	20+55°C		25min	55min	35min	35min	75min
Grado di protezione	IP		24	24	24	24	24
Peso a vuoto	Kg		5,5	5,5	8,5	8,5	12