

XKS

Elettropompe sommergibili in PVC Water Submersible Pumps

Applicazione

- Elettropompa leggera e maneggevole, la sua affidabilità è garantita da una doppia protezione contro infiltrazioni, ottenuta con tenuta meccanica e guarnizione. Tutti i componenti delle elettropompe XKS sono stati realizzati seguendo le direttive WEE, ROHS, PAHS, che ne garantiscono la totale sicurezza

UTILIZZO

- Temperatura del liquido fino a: +35° C.
- Temperatura ambiente fino a: 40° C.

DATI TECNICI

- Alimentazione 230-240V/50Hz
- Aspirazione 25/32mm
- Cavo H05RN-F 10mt

Application

- It is mainly used for water drainage in the pond, miniature landscape, bathing, domestic cultivation and solar water supply place etc. It can also be used for small equipment and water supply system for facilities.

OPERATING LIMITS

- Fluid temperature up to 35° C.
- Ambient temperature up to 40° C.

TECHNICAL DATA

- Supply power 220-240V/50Hz
- Outlet 25/32mm
- Cable H05RN-F 10mt



Per acqua carica | Dirty Water

GIRANTE VORTEX

GIRANTE VORTEX

Dati tecnici | Technical Data

Mod. Acqua Carica Mod. Dirty Water	Alimentazione Supply power	Potenza Power		Prevalenza max. Max. head	Portata max. Max. flow	Max diam particelle Max. dia. of particle	Preso Outlet	Cavo Cable	Codice Code
		kW	HP						
XKS401PW	220-240V/50Hz	0.40	0.60	6mt	9m ³ /h	35mm	25/32mm	H05RN-F 10mt	10XKS401PW
XKS551PW	220-240V/50Hz	0.55	0.70	6mt	12m ³ /h	35mm	25/32mm	H05RN-F 10mt	10XKS551PW

Dimensioni imballo | Package information

Modello Model	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS401PW	4	349	365	440
XKS551PW	5	340	380	440

