

## Unità a parete

Unità a parete **Siesta** con un buon rapporto qualità prezzo, per assicurare un'erogazione costante di aria pulita

- › Pannello frontale piatto dal design elegante in perfetta armonia con l'arredamento e pratico da pulire
- › Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBA
- › Valori di efficienza stagionale fino alla classe energetica A++ in raffrescamento
- › Prodotto basato sul refrigerante R-32, che consente di ridurre l'impatto ambientale del 68% rispetto al refrigerante R-410A e assicura bassi livelli di consumo grazie alla sua elevata efficienza energetica



Dati sull'efficienza				ATXC + ARXC	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A
Capacità di raffrescamento	Nom.		kW	2,56	2,56	3,37	5,48	6,23
Capacità di riscaldamento	Nom.		kW	2,84	2,84	3,58	5,62	6,40
Potenza assorbita	Riscaldamento	Nom.	kW	780	780	1.000	1.520	1.630
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe di efficienza energetica		A++				
		Pdesign	kW	2,56	2,56	3,37	5,48	6,24
		SEER		6,14	6,14	6,11	6,79	6,21
		Consumo energetico annuale	kWh	146	146	193	283	352
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe di efficienza energetica		A+				
		Pdesign	kW	2,41	2,41	2,19	3,57	4,16
SCOP/A			4,00	4,00	4,00	4,30	4,21	
	Consumo energetico annuale	kWh	773	773	768	1.163	1.385	
Efficienza nominale	EER			3,08	3,08	2,63	3,54	3,44
	COP			3,64	3,64	3,58	3,70	3,93
Unità interna				ATXC	25A	35A	50A	60A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	288x859x209			310x1.124x237	
Peso	Unità		kg	9,0			14,0	
Filtro aria	Unità			Estraibile/lavabile				
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta/Altissima	m³/min	4,7/6,1/7,7/9,8/10,7	4,7/6,6/8,0/10,1/11,1	10,6/11,8/13,3/15,0/16,4	12,4/14,4/16,6/18,5/19,9
		Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta/Altissima	m³/min	4,7/6,1/7,7/9,8/10,7	4,7/6,6/8,0/10,1/11,1	10,6/11,8/13,3/15,3/16,4	12,4/14,4/16,6/18,9/19,9
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	53	54	55	61	
Pressione sonora	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Alta/Altissima	dBA	21/29/40/41	22/30/41/42	32/35/40/44	33/37/43/46	
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/220-240				
Unità esterna				ARXC	25A	35A	50A	60A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x658x289			628x855x328	
Peso	Unità		kg	24	26	41	44	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	58	60	64	65	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dBA	45	46	51	51	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	10~46			-10~46	
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.				-15~18	
Refrigerante	Tipo			R-32				
	GWP			675				
	Carica		kg/TCO2Eq	0,60/0,41	0,80/0,54	1,10/0,74	1,20/0,81	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm				6,4	
	Gas	DE	mm	9,5			12,7	
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	20			30	
		Sistema	Senza carica	m			7,5	
	Carica di refrigerante aggiuntiva		kg/m	0,017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5 m)				
	Dislivello	UI - UE	Max.	m			15	
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/220-240				
Corrente - 50 Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	-				

(1) Valori EER/COP conformi a Eurovent 2012, per uso solo al di fuori dell'EU.